

SUPPORT
5
Years

安心の
長期無償保証



1台2役! インテリジェント二次元スキャナ

2D Code Scanner


CR1500 series



光学二重焦点/破損
バーコード読取



バイブレーション
機能



マルチ
インターフェース



防塵・防滴
対応



耐落下
複数回落下

- 高密度&広角、2つの独立レンズで二次元コードからワイドバーコードまで1台で対応
- アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能
- コンパクトかつ堅牢なボディにビーブ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応
- 破損バーコードの部分合成による復元で読取可能
- JavaScriptユーザアプリケーション (オプション) でデータ編集・加工・合成などを行いシステム更新不要で二次元コード化を実現
- メディカル仕様 (ライトグレー) はCodeShieldレベル3プラスチックで消毒液洗浄可能

スキャン画像 広角 / 高密度



コンパクトかつ高い堅牢性を備えた 高性能・インテリジェント二次元スキャナ!!

メディカル仕様は強力な消毒液に耐えるCodeShieldレベル3 プラスティック採用で、医療現場にもベストマッチ!!

主な使用場所

メディカル・ヘルスケア



受付管理 / 3点照合 / 薬局での棚卸

製造業



工程管理 / トレース管理 / 部品、治具管理

物流業



入出荷検品 / 梱包検品

サービス業



会員管理 / レンタル管理



破損バーコードの読み取り



SPEC LIST

項目	機種名	CR1500
センサ		CMOS 1.2M(1280×960)ピクセル グレースケール
分解能		高密度: 960×640ピクセル / 広角: 960×640ピクセル
焦点深度		約100mm
ターゲットビーム		シングル青色バー 478nm
印刷コントラスト		15%
周辺照明免責		太陽光: 9,000ft-candles/96,890 lux
ピッチ角		±65°(前後方向)
スキュー角		±60°(左右方向)
回転角		±180°(回転方向)
一次元シンボル		JAN/EAN/UPC, Codabar(NW7), Code 11, Code 39, Code 93, Code128, Interleaved 2of5(ITF), GS1-DataBar, GS1-128, MSI Plessey 他
二次元シンボル		QR, MicroQR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417, Aztec, GS1-DataBar Composite, Go Code(要:有償ライセンス) 他
データ編集		JavaScript (要:有償ライセンス)
本体カラー		標準仕様: ダークグレー色 / メディカル仕様: ライトグレー色
本体寸法		52mm(W) × 77mm(L) × 132mm(H)
重量		116g
インターフェース		USB 2.0(USBキーボード、仮想COM) / RS-232C
電圧		DC5V
消費電流	動作時	350mA以下
	待機時	75mA
温度	動作時	-20℃~55℃
	保存時	-30℃~65℃
湿度		5~95% (非結露)
耐落下		1.8m高さからコンクリート面へ複数回落下
保護等級		IP54
安全規格		CE Class B, FCC, RoHS
保証期間		5年

OPTION



ハンズフリーで読取可能!!
ユニバーサルスタンド

アンチグレア処理



RENTAL FREE
無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。
下記までお問い合わせください。

アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL : 03-3750-0511 FAX : 03-3756-0611

www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp