




Mobile Barcode Scanner

# BW-130BT3

Android/iOS/Windows各OSに対応!



データ保存



バイブレータ



液晶表示読取



離し読取



抗菌仕様




保護等級

- Bluetooth Ver3.0 + EDR (Class2) SPP/HIDインターフェイス対応
- 専用USB dongleでUSBキーボードライクの簡単接続
- メモリモードで通信圏外でも活用可能
- 標準付属のシリコンカバーで更に耐落下も安心
- 衛生的な抗菌ケースで安心
- 各OS対応で接続デバイスに容易に接続
- いつでも交換可能な乾電池仕様

# モバイルソリューションを実現するアイメックスのバーコードスキャナ !!

## ソリューション事例

### メディカル・ヘルスケア



受付管理 / 3点照合 / 薬剤在庫管理

### 小売業



アパレル専門店での売上登録 / 在庫照合 / 棚卸

### 製造業



生産工程管理

### 運輸



ドライバー端末 / 配達完了

### 保守・点検



機器の点検・保守の履歴

### ルートセールス



受注 / 在庫照合 / 配達




## SPEC LIST

項目		BW-130BT3
CPU コア		32bit RISC CPU
メモリ		8Mbyte
キー		トリガスイッチ、電源スイッチ
LED		スキャン LED: 赤/橙/緑/青 ステータス LED: 赤/緑/青
読取確認		ブザー、バイブレーター、LED
スキャナ	読み取り方式	CCD リニアセンサ
	分解能	0.125mm 以上
	PCS	0.2 以上
	読取深度	50~300mm(JAN 0.33mm 時)
インターフェース	読取コード	JAN, EAN, UPC, ITF(Interleaved2of5), NW-7, CODE39, CODE93, CODE128, GS1 DataBar
	規格	BluetoothVer3.0 + EDR (Class2)
	通信距離	最大 10m
電源		単4形アルカリ乾電池2本
寸法		109 (L) × 42 (W) × 26 (D) mm
重量		約 70g (乾電池含む)
環境性能	使用温度	-10℃~40℃ (但しアルカリ乾電池の温度仕様に従う)
	使用湿度	10~90% (但し結露無きこと)
	保存温度	-20℃~+60℃
	保存湿度	10~90% (但し結露無きこと)
	保護等級	IP54 準拠
	耐落下	1.2m 試験値であり、保証値ではありません。
読取回数		Bluetooth SPP:25,000回 / HID:20,000回

●仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。記載内容は2021年3月現在のものです。

## OPTION



シリコンカバー(標準付属)



BTR-UK4(オプション)

- ・USBキーボードとしてPCに接続
- ・ペア接続でPCへ簡単取付を実現

## RENTAL FREE 無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。  
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。  
営業までお問い合わせください。

## アイメックス株式会社

〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14

TEL : 03-3750-0511 FAX : 03-3756-0611

www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp