



Ready in Windows / Android Systems

バッテリーレス多目的タブレット端末

QP1100

特 長

- マルチ OS : Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019、Android 8.1 から選択
- バッテリーレス : 充電およびバッテリー不具合回避で長期間安定稼働可能
- 電源 : AC アダプタ / PoE 給電 (Android OS モデルのみ)
- 通信機能 : 有線 LAN、無線 LAN、Bluetooth
- 豊富なアクセサリとの組み合わせで様々な設置環境にも対応
- 10.1 インチの大型タッチパネル搭載

主な使用用途

- ◆ 簡易 POS システム
- ◆ 入退室管理
- ◆ オーダ端末
- ◆ 受付端末
- ◆ デジタルサイネージ
- ◆ 工程管理



スペック

モデル名	QP1100		
型式	QP1100-WIN	QP1100-AND	QP1101-AND
OS	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019		Android 8.1
CPU	Intel Celeron N3350 (2C2T 2MB Cache 2.4GHz)		Cortex-A53 RK3368 Processor (8Core 1.2GHz)
メインメモリ	4GB		2GB
ストレージ	eMMC 128G		eMMC 16G
Micro SD	N/A		1 x Micro SD slot (IO Bracket w/lock)
シリアル	RJ50 (RS232)		RS232
USB	USB3.0 x 2、USB2.0 x 2		USB2.0 x 2、Micro USB
有線 LAN	10/100/1000 Mbps (RJ45)		10 / 100 Mbps (RJ45)
無線 LAN	802.2 b/g/n		
Bluetooth	Bluetooth V4.1 with integrate Class 1.5 PA and BLE(Bluetooth Low Energy) support		
オーディオ	ステレオ 2W		
ドロワー	RJ11		
電源	DC24V (2.5A) ミニ DIM		DC12V(2A) DC ジャック DC12V(2A) DC ジャック ,PoE
インジゲータ	電源用、LAN Link(黄色)、正読 (緑色)		
タッチパネル	PCAP Multitouch I2C I/F		
液晶画面	10.1 インチ 1280 x 800 MIPI Interface		
液晶照度	300nits		
外部ビデオ	HDMI x 1		N/A
背面パネル			
外形寸法	259 x 166 x 35 mm (W x H x D)		
質量	1.2Kg		
動作環境	0℃ ～ 40℃ / 20% ～ 80% (非結露)		
保存環境	-20℃ ～ 60℃ / 10% ～ 90%		
安全規格	CE, FCC		
保護等級	IP54		
無償保証	1 年間		
オプション	セカンドモニタ、1D または 2D スキャナ、非接触リーダ、カメラ、壁掛け金具、スタンド		

オプション機器



セカンドディスプレイ



磁気カードリーダ



WEBカメラ



バーコードスキャナ



プリンタ



PoE+

アイメックス株式会社

本社 名古屋営業所
〒146-0094 東京都大田区東矢口 2-4-14 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 2-45-14 東進名駅ビル 4F
TEL: 03-3750-0511 FAX: 03-3756-0611 TEL: 052-856-2036 FAX: 052-856-2011
www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp

●仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。 ●記載内容は2022年5月現在のものです。