



Newland AIDC
Scanning Made Simple



NLS-MT93

ポータブルデータコレクター

特徴

- **セキュリティ強化された Android**
NLS-MT93 の付加価値として、アプリケーションの保護や管理ツールなどが含まれており、Android のデータセキュリティを強化することを目指しております。
- **堅牢性に優れたデザイン**
IP67 規格に準拠した頑丈なハウジングで、防塵・防水、並びに 1.5m の高さからコンクリート面に耐える堅牢性を備えております。
- **長時間使用可能なバッテリー**
5000mAh のバッテリーが搭載されており、最大 12 時間連続使用が可能です。バッテリーは交換可能で、終日の連続使用を保証致します。
- **多様な機能**
1D/2D/BT/Wi-Fi 6/4G/GPS/カメラ/NFC の機能を提供し、様々なアプリケーションのニーズに対応します。Newland 独自開発の高性能バーコード読み取りエンジンを搭載した NLS-MT93 は、さまざまなバーコードを解読し、OCR 文字認識もサポートします。



2D Barcode



1D Barcode



Android



GPS



WiFi
Dual Band



Bluetooth



Drop



Touch

NLS-MT93

スキャン性能

| | | |
|-------------------------|-------------|---|
| プロセッサ | | 2.2GHz,オクタコア 64-bit プロセッサ |
| OS | | Android 13 |
| メモリ | | 4GB RAM, 64GB ROM |
| 読み取りシンボル | 2D | Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode. |
| | 1D | Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, CodaBar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS. |
| 読み取り深度 (バーコードと環境に依存) | EAN-13 | 70mm-610mm(13mil) |
| | Code39 | 120mm-290mm(5mil) |
| | PDF417 | 110mm-230mm(6.7mil) |
| | Data Matrix | 110mm-260mm(10mil) |
| | QR Code | 55mm-410mm(15mil) |

仕様項目

| | |
|---------|--|
| 外観サイズ | 159(長さ) × 74(幅) × 15.9(高さ) mm |
| 重量 | 277g (バッテリー含む) |
| ディスプレイ | 5.5" (720×1440),ゴリラガラスを採用したマルチポイント容量性タッチスクリーン |
| キーパッド | Virtual on-screen buttons: Menu, Home, Back Physical buttons: Left and right Scan keys, Volume +/-, Power |
| リマインド方式 | 振動、スピーカー、マルチカラーLED |
| マイク | 二重マイク、ノイズ削減対応 |
| バッテリー | 3.85V, 5000mAh |
| GPS | GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo |
| カメラ | フロントカメラ: 5メガピクセル; リアカメラ: 13メガピクセル、オートフォーカス、LED 懐中電灯付き |
| 拡張 | Micro SD カード (最大 256GB), 2 PIN コンタクト対応 ビストル・グリップ |
| インタフェース | USB Type-C、底面に充電接点、ヘッドフォン対応 |
| 電源アダプター | 出力: DC5V/7V/9V、2A 入力: AC100~240V、50~60Hz、18W 高速充電 |

動作環境

| | |
|---------|--------------------------------|
| 動作温度 | -20°C to 55°C (-4°F to 131°F) |
| 保管温度 | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
| 湿度 | 5% to 95% (結露なきこと) |
| ESD | ±15 kV (大気放電), ±8 kV (直接放電) |
| 耐落下性能 | 1.5m のコンクリートの耐落下性能 (面ごとに1回ずつ) |
| 防水・防塵性能 | IP67 |

NFC

| | |
|---------------|---|
| 13.56MHz RFID | ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, Kovio, NFC フォーラムタイプ 1-4 のタグ |
|---------------|---|

無線性能

| | | |
|--------|----|---|
| 無線 LAN | | 内蔵式の 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G および 5G デュアル周波数をサポート |
| 無線 WAN | 2G | 850/900/1800/1900MHz |
| | 3G | WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA: 1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/B39 |
| | 4G | TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b) |
| 無線 PAN | | Bluetooth 4.2 BLE との後方互換性 |

アクセサリ

バッテリー、ACアダプター、ケーブル、ハンドストラップ、保護ケース、保護フィルム、充電クレードル、4 スロットバッテリー充電クレードル

仕様は予告なく変更される場合があります。

2023/02/28

バージョンコード: V1.1

Newland AIDC

Add: No.1 Ruijiang West Rd,
Mawei, Fuzhou, Fujian 350001, China
Tel: +86-591-83979500
Fax: +86-591-83979216
Email: info@newlandaidc.com
Web: www.newlandaidc.com

Newland Aisa Pacific

Add: 6 Raffles Quay #14-06
Singapore 048582
Email: info@newlandaidc.com

Japan

電話: +81 03 4405 3222

Korea

Tel: +82 10 8990 4838

Taiwan

Tel: +886 2 7731 5388

Indonesia

Tel: +62 8161157247

Vietnam

Tel: +84 909 345 375

India

Tel: +91 120 201449/50/51/52