

AMEX Corporation

**産業用堅牢型
タブレットRTCシリーズ**



10.1インチモデル

RTC-I101-JP

8インチモデル

RTC-I81-JP

Windows 堅牢タブレット、Intel® Celeron® プロセッサ搭載



高精細・高性能な

堅牢タブレット

導入おすすめ業種

製造業

物流業

小売業

運送業

サービス業

RTC-Iシリーズの堅牢型タブレットは、過酷な産業環境に耐えられるよう設計されており、生産性の向上、安全性の強化、運用コストの削減を実現するモバイルソリューションを提供します。 RTC-Iシリーズは、8インチと10インチの二つのサイズをご用意。使用される場所や用途によりサイズをお選びいただけます。 また、OSは Windows10 または Windows11 IoT Enterpriseを搭載し、スタイラス、濡れた状態でも操作可能なタッチスクリーンを備えており、パネルには硬度7Hの Corning®・Gorilla®・Glassを採用、高輝度(700nits)IPSディスプレイは、天候や用途にかかわらず、鮮明な視認性と快適な操作性を実現します。

10.1インチモデル RTC-I101-JP

8インチモデル RTC-I81-JP

Windows 堅牢タブレット、Intel® Celeron® プロセッサ搭載



特徴

- ◆ Intel® Celeron® N5100 プロセッサ搭載
- ◆ Windows 10 / Windows 11 オペレーティングシステム搭載
- ◆ 耐久性のCorning®社製Gorilla® Glass 表面強度 7Hで静電容量タッチガラスパネル(GG構造)
- ◆ LTE、無線LAN、Bluetooth、GNSS (全地球測位システム) をサポート
- ◆ 二次元コードスキャナ、NFC、指紋認証(オプション)
- ◆ RJ45イーサネット、USB、mini HDMI等各種インターフェイス搭載
- ◆ 長時間稼働できる交換可能な大容量バッテリーを搭載
- ◆ IP67 準拠の防塵・防滴性能、MIL-STD-810H (アメリカ合衆国防務省 環境耐性規格) 準拠



WLAN搭載



Bluetooth
Low Energy搭載



LTEモジュール搭載



SIMフリー



GPS搭載



脱着式バッテリー




防塵・防滴対応

オプション



ビークルドッキングステーション
型式: RTC-VD-10(RTC-I101-JP用)
型式: RTC-VD-8(RTC-I81-JP用)



オフィスドッキングステーション
型式: RTC-OD
(RTC-I101-JP / RTC-I81-JP用)



ビークルチャージャー
型式: RTC-VC-19D
(車載バッテリー対応)



ビークルチャージャー
型式: RTC-VC-100W
(シガーソケット対応)



ショルダーストラップ
型式: RTC-SS



スタイラスペン
型式: RTC-SP

■RTC-I101-JP/RTC-I81-JP仕様

<ul style="list-style-type: none"> ■CPU ■OS ■メモリ RAM ■ストレージ ■液晶サイズ ■液晶解像度 ■液晶輝度 ■タッチパネル ■カメラ ■センサ ■スキャナ(オプション) ■指紋認証(オプション) ■オーディオ ■WLAN ■Bluetooth ■WWAN ■GPS 	<p>Intel Celeron® N5100 (4MBキャッシュ,最大2.8GHz) Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 / Windows 11 IoT Enterprise 4GB / 8GB LPDDR4 64GB / 128GB SSD 10.1インチ (IPS) (RTC-I101-JP) 8インチ (IPS) (RTC-I81-JP) 1280×800ピクセル 700 nits G+G 静電容量方式マルチタッチ Gorilla Glass® 硬度7h 前面: 5M 背面: 8M AF 照明付 加速度 (G-sensor) 二次元コードスキャナ FBI/ISO/GA Certification スピーカ×2(1W)/マイク×1/コンボジャック/mini HDMI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Dual band (2.4GHz帯 + 5GHz帯) Bluetooth Ver. 4.2 (BLE) Class1 WCDMA:B1/B6/B8/B19 LTE-FDD:B1/B3/B8/B18/B19/B26 LTE-TDD:B41 GPS / Glonass / BeiDou / QZSS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■NFC(オプション) ■USB ■イーサネット ■SDスロット ■SIMスロット ■Aviationプラグ(オプション) ■外部電源供給 ■バッテリータイプ ■バッテリー動作時間 ■保護等級 ■耐落下試験 ■振動試験 ■動作温度 ■保存温度 ■動作湿度 ■外形寸法 ■質量 ■ボタン ■安全規格 ■同梱品 	<p>13.56MHz, ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 / mifare 1 x USB 3.0 Type A 1 x USB 2.0 Type C (充電・データ転送) 1 x RJ45 10 / 100 / 1000M micro SDカード micro SIM 2 x (USB, RS232, DC)より2 選択 ACアダプタ (100 - 240V, 50-60Hz) DC:12V (USB Type C) 着脱可能なリチウムイオン充電電池、7.6V 5000mAh 約6時間 IP67準拠 MIL-STD-810H:2022 Method 516.8 Procedure IV, 約1.2m(4ft) MIL-STD-810H:2022 Method 514.8 Procedure I -10°C~50°C -20°C~60°C 最大95%/40°C (非結露) 280x188x23mm (RTC-I101-JP) / 236.5x156x23mm (RTC-I81-JP) 1200g (RTC-I101-JP) / 900g (RTC-I81-JP) 電源ボタン、音量調整(大/小)、ファンクションボタン×2 CE,FCC ACアダプタ・電源ケーブル(USB TypeC)・ハンドストラップ</p>
---	---	--	---

※ 指紋認証細目には条件があります。詳しくは弊社営業員へお問い合わせください。
※ 技適マーク取得済み無線モジュールを搭載しています。

● 仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。

アイメックス株式会社

■本社 〒146-0094 東京都大田区東矢口2-4-14 TEL.03-3750-0511 FAX.03-3756-0611
■名古屋営業所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2-45-14 東進名駅ビル4F TEL.052-856-2036 FAX.052-856-2011
<https://www.aimex.co.jp/> sales@aimex.co.jp

RTC-I101-JP RTC-I81-JP :20241112