

ハンズフリー二次元コードスキャナ Z-6012GT



- ・卓上用標準クレードルからワンタッチ脱着でハンドスキャナ
- ・1280 x 800 pixels の高解像度イメージセンサを搭載
- ・JPEG や BMP 画像ファイル形式で出力可能
- ・低輝度な液晶画面の読み取りを高速化するためのフォンモード
- ・IPX5/IP54 の防水・防塵設計により、過酷な環境下でも安心
- ・掃除が簡単な全面平面ウィンドウを装備
- ・ユニバーサルスタンドで安定した固定設置で様々な運用に適合



液晶画面のコードも楽々読み取り！



着脱式標準スタンド



ユニバーサルスタンド



仕 様 書

照明光源	617mmLED
読取センサ	1280 (横) × 800 (縦) ピクセル (1.0M) CMOS
スキャン角度	水平 56.0° × 垂直 37.0°
最小セル / 細バー	0.1016mm (Code39)
読取深度	Code39(0.1016mm) : 50 ~ 80 mm JAN13(0.330mm) : 10 ~ 200 mm (注意: 読取深度はバーコード品質と環境により異なります)
PCS 値	30% @UPC/EAN100%
表示 LED	二色 (青色 / 赤色) LED
可変設定	スキャンモード、ビーブ音程
インターフェイス	USB、USB Type-C、RS-232
外形寸法	110.9 × 70.0 × 65.8 mm
重量	225g (スタンド含む)
消費電圧	5 VDC ± 10%
消費電流	250 mA (通常)
EMC	CE & FCC、VCCI、BSMI、UKCA
安全規格	IEC 62471 Exempt
動作温度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
保存温度	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
湿度	5% - 95%RH (非結露)
落下試験	1mの高さから自由落下
振動試験	4.45gms、20 ~ 20,000Hz、3axes
一次元コード (バーコード)	UPC/EAN[UPCA/UPCE/EAN8/EAN-13,ISBN(Bookland),ISSN],Code39 (Standard,FULL ASCII,Trioptic),Code128,Code93,Codabar(Interleaved 2of5),MSI Plessey,GS1 DataBar(Omnidirectional,Truncated,Stacked, Omnidirectional,Limited,Expanded,Expanded Stacked)
二次元コード	QR, MicroQR, DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 DataBar Composite Codes, Aztec, Maxcode,

主な利用シーン

サービス業



会員管理 / レンタル管理

物流業



入出荷検品 / 梱包検品

小売・流通業



POS / 入庫検品

RENTAL FREE

無償お貸出実施中

弊社製品の無償お貸出を行っております。
詳細は弊社Webサイトをご覧ください。
下記までお問い合わせください。

アイメックス株式会社

本社 名古屋営業所
〒146-0094 東京都大田区東矢口 2-4-14 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 2-45-14 東進名駅ビル 4F
TEL: 03-3750-0511 FAX: 03-3756-0611 TEL: 052-856-2036 FAX: 052-856-2011
www.aimex.co.jp sales@aimex.co.jp

● 仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。 ● 記載内容は2024年8月現在のものです。

Z-6012GT:20240820